

ADIN15024

Adler DIN 24V 150W



- Cechy:
- Przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35
 - Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego AC
 - Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
 - II klasa ochronności elektrycznej
 - Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciowe / Nadnapięciowe / Termiczne



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie wyjściowe	24V DC
Prąd znamionowy	6.25 A
Moc (W)	150 W
Dimming	Nie
Tętnienia i szумы nap. wyj. (max)	320 mV p-p
Czas ustalania, narastania	0.3 s
Zakres napięcia wejściowego AC	Uniwersalny
Klasa ochronności	II
PFC	Nie
Sprawność	86 %
Prąd wejściowy (typ.)	1.64 A
Prąd rozruchowy (typ.)	65A cold start
Klasa szczelności IP	IP20
Zab. nadprądowe/przeciążeniowe (zakres)	Range: over 110% rated load
Zabezpieczenie nadnapięciowe (zakres)	Range: 150% rated voltage
Zabezpieczenie nadnapięciowe	Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Powrót do normalnej pracy po odłączeniu oraz ponownym załączeniu zasilania.
Zabezpieczenie termiczne	Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zakres Temperatury pracy	-20°C ÷ +50°C
Zakres Wilgotności Otoczenia Pracy	20 ÷ 90% RH non-condensing
Temperatura i wilgotność składowania	-40°C ÷ 70°C, 20 ÷ 90% RH non-condensing
Normy Bezpieczeństwa	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

Wytrzymałość izolacji	IN/OUT: 3000VAC / 10mA _{Max} , 60s
Normy emisji EMC	EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020
Normy odporności EMC	EN 55035:2017 + A11:2020
Prąd harmoniczných	EN 61000-3-3:2013+A2:2021/AC:2022-1
Pakowanie	20pcs 7kg / box
Gwarancja	2 lata
Montaż	DIN
Programowalny	Nie

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

