

B5A to moduł sterujący przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Rozszerza funkcjonalność systemu o możliwość sterowania drugim elektrozaczepem, zworką elektromagnetyczną, automatyką bramową lub oświetleniem, a także obsługi przycisku wyjścia.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania - 24-30V DC
- Ilość przewodów - 2 bez polaryzacji
- Zwalnianie rygla - 12V DC max. 250mA
- Maksymalne obciążenie styków przekaźnika - 5A/28V DC; 3A/240V AC
- Pobór mocy: 0,12W
- Zakres temperatur pracy - - 10° ~ +40°
- Wymiary - 90 x 59 x 35 mm



The B5A is a control module designed for use with the VIDOS DUO system. It extends the system's functionality by enabling control of a second electric strike, electromagnetic lock, gate automation, or lighting, and also supports connection of an exit button.

COMPATIBLE WITH ALL DEVICES FROM THE VIDOS DUO SERIES

Technical Specifications

- Power supply: 24–30 V DC
- Wiring: 2 wires, non-polarized
- Electric strike output: 12 V DC, max. 250 mA
- Maximum relay contact rating: 5 A / 28 V DC; 3 A / 240 V AC
- Power consumption: 0.12 W
- Operating temperature: –10°C to +40°C
- Dimensions: 90 × 59 × 35 mm



Das B5A ist ein Steuermodul für den Einsatz im VIDOS DUO-System. Es erweitert den Funktionsumfang des Systems um die Steuerung eines zweiten elektrischen Türöffners, eines Magnetschlosses, einer Torautomatisierung oder einer Beleuchtung und unterstützt außerdem den Anschluss eines Ausgangstasters.

KOMPATIBEL MIT ALLEN GERÄTEN DER VIDOS DUO SERIE

TECHNISCHE DATEN

- Versorgungsspannung: 24–30 V DC
- Verdrahtung: 2-adrig, ohne Polarität
- Ausgang für Türöffner: 12 V DC, max. 250 mA
- Maximale Belastbarkeit der Relaiskontakte: 5 A / 28 V DC; 3 A / 240 V AC
- Leistungsaufnahme: 0,12 W
- Betriebstemperatur: –10 °C bis +40 °C
- Abmessungen: 90 × 59 × 35 mm

