

## mini acar AGD

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające  
+ wzmocniona ochrona przeciwprzepięciowa  
+ sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej



przesłony ochronne  
gniazd sieciowych

wtyczka zasilająca  
zintegrowana z obudową

2 gniazda sieciowe  
z uziemieniem

sygnalizacja ochrony  
przeciwprzepięciowej

**2 GNIAZD SIECIOWYCH  
Z UZIEMIENIEM**

**OCHRONA  
PRZECIWPRZEPĘCIOWA**

**SYGNALIZACJA OCHRONY  
PRZECIWPRZEPĘCIOWEJ**

**GNIAZDA BEZPIECZNE  
DLA DZIECI**

Urządzenie **mini acar AGD** to wygodne i poręczne zabezpieczenie dla dwóch odbiorników energii elektrycznej 230V. Wzmocniony system zabezpieczeń, ergonomiczna obudowa oraz kompaktowy rozmiar, spowodowały, że **mini acar AGD** jest dedykowany, jako skuteczna ochrona zasilania urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, itp.). Podczas projektowania urządzenia zadbano, aby pomimo małych gabarytów zapewnić podwyższone parametry ochrony przeciwprzepięciowej. Dodatkowo **mini acar AGD** został wyposażony we wzmocnioną protekcję i sygnalizację poprawnego działania układu protekcji oraz przesłony dla ochrony przed porażeniem.



### Dane techniczne: **mini acar AGD**

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dopuszczalne obciążenie                      | P <sub>MAX</sub> 2300W                                |
| Napięcie znamionowe U <sub>N</sub>           | 230V                                                  |
| Częstotliwość znamionowa                     | 50Hz                                                  |
| Prąd znamionowy obciążenia                   | ΣI <sub>N</sub> = 10A MAX                             |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | <25ns                                                 |
| Napięcie maksymalne U <sub>C</sub>           | 250V 50Hz                                             |
| Poziom protekcji U <sub>p</sub>              | ≤1,3kV                                                |
| Znamionowy prąd wyładowczy i <sub>N</sub>    | 2kA (L/N) – 8/20μs                                    |
| Maksymalny prąd wyładowczy i <sub>MAX</sub>  | 10kA (L/N) – 8/20μs (typ 2)                           |
| System ochrony przeciwporażeniowej           | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym |
| Ilość gniazd sieciowych                      | 2 gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10A/250V  |
| Obudowa                                      | z tworzywa sztucznego samogasnącego                   |
| Wymiary                                      | 130x56x74mm                                           |
| Ciężar                                       | 0,12kg                                                |

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



2 GNIAZDA  
SIECIOWE 10A  
Z UZIEMIENIEM  
I PRZESŁONAMI  
OCHRONNYMI



SYGNALIZACJA  
OCHRONY PRZECIW-  
PRZEPĘCIOWEJ